




## Extrem geräuscharm & zuverlässig

- Nahezu geräuschlos bei hoher Leistung
- unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis
- Solides Gehäuse
- UltraSilent Blades hochglanz (antidust)
- schickes Design
- Retailverpackt ab sofort inkl. Original NB-SLICS zur schwingungsfreien Montage
- Jetzt mit 3 Jahren Garantie

EAN/UPC **XL1**: 4250051901504

EAN/UPC **XL2**: 4250051901511

Model	XL1	XL2
Maße/ Size (mm)	: 120x120x25mm	: 120x120x25mm
Gewicht/ Weight (g)	: 120 g	: 120 g
Nennspannung/ Rated Voltage (V)	: 12-13,2 V	: 12-13,2 V
Startspannung/ Start Voltage (V)	: 6V	: 6V
Betriebsspannung/ Operating Voltage (V)	: 12V	: 12V
Leistungsaufnahme/ Input Power Voltage (W)	: 3,24 Watt	: 3,24 Watt
Eingangsstrom/ Input Current (A)	: 0,27 A	: 0,27 A
Nennndrehzahl (U/min)/ RPM (12V)	: 1000 +/- 10%	: 1500 +/- 10%
Dielektrische Festigkeit/ Dielectric Strenght	: 5 mA (Max)	: 5 mA (Max)
Druck/ Statik Pressure (12V)	: 0,659mm H <sup>2</sup> O	: 1,044mm H <sup>2</sup> O
Luftförderleistung/ Air flow (m <sup>3</sup> /h)	: 69 m <sup>3</sup> /h	: 98 m <sup>3</sup> /h
Luftförderleistung/ Air flow (CFM)	: 41 CFM	: 58 CFM
Betriebslautstärke/ Acoustical Noise (dB/A)	: 13 dB/A	: 21 dB/A
Lifetime MTBF (25° C/ or 77° F) (hours)	: 80 000 h (Std)	: 80 000 h (Std)
Operating Temperature	: -10°C~ +65°C	: -10°C~ +65°C



Material Frame: PBT, Material Impeller: PC, Bearing System: NB-Longlife Sleeve Bearing,  
Anschluss/ Connector: 3Pin Molex (PC) Tacho/ Signalwire

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten/  
All technical information are supplied without liability

Verpackungseinheit Retail (Blister neu): 60 Stück

RoHS conforming



Vertrieb der Marke (((Noiseblocker)))® :

BLACKNOISE® Deutschland  
Hofstr. 64 / Gebäude 13b-14a  
D-40723 Hilden

WEB: [www.noiseblocker.de](http://www.noiseblocker.de)

WEB: [www.blacknoise.com](http://www.blacknoise.com)

Tel: 02103/ 2557 0

Fax: 02103/ 255720

