

DIGITUS DS-45337 - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse

Produktbeschreibung:	DIGITUS DS-45337 - Video-/Audio-Splitter - 2 x HDMI - Desktop
Gruppe:	Hubs & Switches
Hersteller:	DIGITUS
Hersteller Artikel Nr:	DS-45337
EAN:	4016032482093



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS DS-45337 - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Untertyp	HDMI
Ports	2 x HDMI
Leistung	Bandbreite: 18 Gbit/s
Leistungsmerkmale	HDCP-kompatibel, ARC, 4K-Auflösung, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, DTS-Support, Dolby Atmos Support, DTS:X Support, DTS ES Discrete 6.1-Unterstützung, Dolby Digital-Unterstützung, HDR-Support, HDR10-Support, HDR10+-Support, Aluminiumgehäuse, Audio Extractor, ESD Protector, CEC-Support, EDID-Wechselschalter, Dolby Vision Pass-Through, DTS HRA Support
Produktzertifizierungen	HDCP 2.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 7 cm x 2.7 cm
Gewicht	83 g
Farbe	Silber

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	HDMI
Ports	2 x HDMI
Leistung	Bandbreite: 18 Gbit/s
Max Auflösung	4K @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	HDCP-kompatibel, ARC, 4K-Auflösung, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, DTS-Support, Dolby Atmos Support, DTS:X Support, DTS ES Discrete 6.1-Unterstützung, Dolby Digital-Unterstützung, HDR-Support, HDR10-Support, HDR10+-Support, Aluminiumgehäuse, Audio Extractor, ESD Protector, CEC-Support, EDID-Wechselschalter, Dolby Vision Pass-Through, DTS HRA Support
Produktzertifizierungen	HDCP 2.3

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI-Ausgang Type A 1 x HDMI-Eingang Type A
----------------	----------------------------------------------------

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V

Verschiedenes

Farbe	Silber
Enthaltene Kabel	Micro-USB-Kabel - 0.5 m

Maße und Gewicht

Breite	6.5 cm
Tiefe	7 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	83 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	14.6 cm
Transporttiefe	10.5 cm
Transporthöhe	6.5 cm
Transportgewicht	220 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C