

Ausgehandelte Verbindungseigenschaften

		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	116800	37000
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	127025	37321
Aktuelle Datenrate	kbit/s	115997	36997
Min Effektive Datenrate	kbit/s	115516	36987
Nahtlose Ratenadaption		aus	aus
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Latenz	ms	< 1	< 1
Impulsstörungsschutz (INP)		68.0	44.0
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	8	7
Leitungsdämpfung	dB	15	14
ungefähre Leitungslänge	m	295	
Profil		17a	
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	

Fehlerzähler

		Empfangsrichtung	Senderichtung
Sekunden mit			
Fehlern (ES)		3	0
Fehlern (SES)		0	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)			
pro Minute		0	0
letzte 15 Minuten		0	0
korrigierte DTU			
pro Minute		161.0	0.4
letzte 15 Minuten		4556	0
unkorrigierte DTU			
pro Minute		0.0	0
letzte 15 Minuten		0	0