


[Startseite](#) » [Katalog](#) » [AIPTEK](#) » [R-600013](#)
[Ihr Konto](#) | [Warenkorb](#)
Kategorien
[AKTION "NEUWARE"](#)
[AKTION](#)
["RETOURENWARE"](#)
[Zubehör](#)
[Ersatzteile](#)
Marke

Neue Produkte


Retourenware 2,4Ghz
Funkkamerasystem
DigProtect inkl. 4 Kameras
~~219.80EUR~~
49.95EUR
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Informationen


Liefer- und
Versandkosten
Privatsphäre
und Datenschutz
Unsere AGB's
Kontakt

Retourenware Bluetooth A2DP BT-MusiCool 300

[R-600013]
~~59.95EUR~~
14.95EUR

 inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Product
Flash

Dieses Bluetooth Stereo Kopfhörer-Set wurde für aktive Musikliebhaber entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen drahtlosen Kopfhörern, die an bestimmte Empfangsgegebenheiten und Sendebereiche gebunden waren, gibt Ihnen der Bluetooth Stereo Kopfhörer (Mit eingebautem Mikrofon) die Freiheit, überall in Ihrem Haus aktiv zu sein und trotzdem HiFi-Musik zu genießen.

Im Lieferumfang sind eine Sendestation und ein drahtloser Kopfhörer enthalten - Das Gerät eignet sich zum Anschluss an HiFi-Anlagen oder Multimedia-Computer.

Die BT-MusiCool 300 Kopfhörer können gleichzeitig mit mehreren Audioquellen wie z.B. dem PC, dem Notebook oder Ihrem Mobiltelefon verbunden werden. Bekommen Sie einen Anruf während Sie Musik hören, werden Sie über den Anruf informiert und können ihn mit nur einem Tastendruck am Kopfhörer annehmen.

Es ist keine aufwendige Installation nötig, keine Installation von Treibern oder Software. Die Geräte werden einfach durch Tastendruck verbunden (Pairing). Sie können Die Kopfhörer mit jedem Produkt verbinden welches über das A2DP Profil verfügt.

Passend z.B. zu

BlueWalker BW-HA02
BlueWalker BW-HF02
BlueWalker BW-MP02
BlueWalker BW-RD01
BlueWalker BW-RD02
BlueWalker BW-UD01
BlueWalker BW-UD02
BlueWalker BW-UE01
BlueWalker BW-UE02

Technische Daten

Frequenzbereich: 2.4 - 2.4835 GHz ISM Band
Reichweite: bis zu 20 Meter (abhängig von den Umgebungsbedingungen)
Maximaler Sendepiegel: +15 dBm (typisch)
Empfangsempfindlichkeit: -85 dBm (typisch)

Funktionen Audioadapter:

Schnittstellen: 2x RCA Anschlüsse, Stromanschluss
Leistungsklasse: Class I
Sendeleistung: +15 dBm (typisch)
Stromversorgung: 5V/300mA Netzgerät
Tasten: Verbinden, Betriebsanzeige
LED-Anzeigen: Strom, Aktivität

Stereokopfhörer:

Leistungsklasse: Class II
Empfangsempfindlichkeit: -85 dBm (typisch)
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
Stromversorgung: 2 AAA Batterien
Tasten/Schalter: Ein/Aus-Schalter, Lautstärkeregler, Verbinden/Antworten, Ton aus/Abbrechen
LED-Anzeigen: Strom, Aktivität

Bluetoothstandard: BT SIG 1.1
Unterstützte Bluetooth-Profil: Advanced Audio Distribution Profile, Serial Port Profile, Headset Profile
Frequenzspektrum: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Modulation: GFSK
Antenne: integriert
Betriebstemperatur: 0° C - 60° C
Zertifizierungen: CE, FCC

Retourenware Info:

Dieses Produkt ist entweder aus einem Restposten oder es ist ein Rückläufer aus einer Bestellung.



Für eine grössere Darstellung
klicken Sie auf das Bild.

Schnellsuche

Verwenden Sie
um ein Produkt
erweitert

Warenkorb

0 Produkte

Hersteller Info

- AIPTEK Home
- Mehr Produkt

Benachrichtig

Ben.
Sie i
Akt
dies
Ret
Blue
A2D
BT-I
300

Weiterempfel

Empfehlen Sie c
einfach per el

Bewertungen

Bew
dies

Sprachen


Es ist ausgiebig getestet um alle Funktionen zu gewährleisten. Es enthält das gleiche Zubehör, gleiche Anleitung und die gleiche Software wie Neuware.

Das Produkt kann Gebrauchspuren aufweisen.

Die Produkte werden in einer neutralen Produktverpackung versandt.

Dieses Produkt haben wir am Dienstag, 27. Februar 2007 in unseren Katalog aufgenommen.

 **Bewertungen**

 **In den Korb**

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:



Objektivschutz für PocketDV AHD 200, AHD 300, AHD 300 Plus



Retourenware PocketCam 3M inkl. 16MB CF Karte
3 Stück



Aufladbare NiMH Batterie AA 1,2V / 2200mAh
2 Stück



Retourenware Bluetooth A2DP Empfänger inkl. Dongle BW-RD01



SD Karte 128MB



SD Karte 1GB ExtremeMemory



Alkaline Batterie AAA 1,5V
4 Stück



AV Verbindung 3,5mm Klinke-Stecker <-> 3x Cinch-Stecker



Li-Ion Akku NP-60 3,7V / 1200mAh

Samstag, 29. Mai 2010

13450272 Zugriffe seit Freitag, 09. De:

Copyright © 2007 AIPTEK International GmbH